

信锐无线监控摄像机

产品概述

信锐技术无线监控摄像机 WSC-3320 系列,是由信锐公司自主研发的支持协议 IEEE802.11a/b/g/n 的新一代无线监控摄像设备。采用 H.264 图像压缩技术,压缩性能大幅度提高,增加传输效率;支持双码流技术,主码流最高分辨率可达到 1920 × 1080,适用于本地高清储存,低码流则可实现较好的网络传输;支持 ICR 红外滤片式自动切换,红外距离 30M,实现真正的日夜监控;强大的 3D 数字降噪保证了视频信号的质量;符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高。信锐无线监控摄像机支持 ONVIF 协议,完全兼容主流的 NVR 平台,实现平滑对接。



信锐无线监控摄像机-枪机

应用场景:

- (一) 可以布线,但是成本太高;或者临时布线浪费成本的应用场景:
比如装修好的楼宇、景区、临时的活动场所、会展中心等。
- (二) 新增监控(加点)应用场景:
比如企业,仓库,学校、道路等。
- (三) 无法布线的应用场景:
比如移动叉车、驾校车、吊车等。

产品特点

➤ 一体化解决方案

提供无线摄像机和无线网络覆盖的一体化解决方案。信锐无线能够完美的结合信锐无线摄像头进行部署。从底层链路进行优化,从而达到了更加稳定的效果。

➤ 双链路复合保障

内置双网卡,两个网卡可以同时连接两个链路,形成链路热备机制,在一路链路受干扰或断掉的情况下,可以切换到另外一条链路,保障视频不中断。

➤ 零掉帧移动漫游

信锐特有的零掉帧漫游技术在两个 AP 之间进行摄像机的漫游时,能够支持 15km/h 的移动速度,保障无线视频监控不断线。我们可以在移动的叉车、驾校车辆上部署无线视频监控替代传统的 3G/4G 方案,成本更低,部署更方便。

➤ 兼容主流厂商 NVR

信锐监控摄像机支持 ONVIF 协议，通过该协议能够兼容市场上主流厂商的 NVR，如海康，大华等。在原有 NVR 的基础上直接平滑加点无线摄像机，无需额外增加硬件设备。

➤ 1080P 全高清录像

支持 1080P 全高清录像，监控图像更清晰。配合 H.264 图像压缩技术，大大降低传输带宽消耗。

➤ 夜视红外自适应切换

通过红外线滤光片实现日夜转换，即在白天时打开滤光片，以阻挡红外线进入摄像机，让摄像机只能感应到可见光；夜视或光照条件不好的状态下，滤光片停止工作，不再阻挡红外线进入摄像机，红外线经物体反射后进入镜头进行成像。

产品规格

信锐室外无线摄像机产品规格			
一级目录	二级目录	规格	
型号	型号	WSC-3320-L4-IR	WSC-3320-L8-IR
	名称	200 万 1/2.9" CMOS ICR 日夜枪型网络摄像机	
摄像机	传感器类型	1/2.9" SONY IMX322 低照度 CMOS 传感器	
	最小照度	彩色 0.01Lux@ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR ON ; 黑白 0.001Lux@ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR ON	
	快门	1/50 秒至 1/10,000 秒	
	镜头	4mm	8mm
	光圈	F1.2	
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
	数字降噪	3D 数字降噪	
压缩标准	视频压缩标准	H.264/MJPEG	
	H.264 编码类型	Main Profile	
	压缩输出码率	32 Kbps~8Mbps	
图像	最大图像尺寸	1920 × 1080	
	帧率	50Hz: 30fps (主码流 1920 × 1080,1280 × 720 ; 子码流 640 × 480,320 × 240)	
接口	接口协议	支持 ONVIF 协议对接海康 NVR 和大华 NVR 等	
	支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,	
		NTP,IGMP,802.1X,QoS	
通用功能	双码流,密码保护,水印		
接口	通讯接口	10M / 100M 自适应以太网口	

Wi-Fi 性能 指标	无线标准	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
	频率范围	2.4G : 1-13 信道, 5.8G : 36-64 信道, 149-165 信道
	信道带宽	支持 20/40MHz
	安全	WPA-PSK/WPA2-PSK, OPEN
	传输速率	最高 150Mbps
	零掉帧漫游速度	15km/h
一般规范	工作温度和湿度	工作温度 : -10°C~60°C, 湿度: ≤90%
	电源供应	DC12V
	安装方式	支架安装
	功耗	520mA (备注 : wifi 工作) (夜视启动 : 920mA)
	防护等级	IP66
	红外照射距离	30 米
	尺寸 (mm)	190*101*86mm

订购信息

型号	规格	备注
Sundray WSC-3320 系列无线监控摄像机		
WSC-3320-L4-IR	200 万 CMOS ICR 室外枪型网络摄像机, 4mm 镜头。	必选
WSC-3320-L8-IR	200 万 CMOS ICR 室外枪型网络摄像机, 8mm 镜头。	必选



信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co.,Ltd.

地址: 深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编: 518055

服务热线: 400-878-3389

网 址: www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档更新: 20160307-V1.0

Copyright © 2016 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明: 信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。