


信锐百兆系列 POE 交换机

产品概述

S3100-24T-PWR-UN-F 系列是信锐高性能的百兆 POE 交换机，作为信锐整体无线解决方案的组件，可通过网线为无线 AP 供电，提供最大单端口 30W 供电，完全满足新一代无线 AP 的需求，为企业构建最安全、会营销的 WLAN 网络。



信锐百兆系列 POE 交换机

产品特性

- 最大支持 24 口 af/15.4W 输出或 12 口 at/30W 输出；
- 支持 IEEE802.3at(30W)标准，兼容 IEEE802.3af(15.4W)的受电设备（PD）；
- 打破传统方式，通过网线不仅仅能传输数据还可以传输电力；
- 能自动检测识别符合 IEEE 802.3at 及 IEEE802.3af 标准的受电设备；
- 先进的自感知算法只为 IEEE 802.3af/at 标准的终端设备供电，不需去担心会损坏私有标准的 POE 或非 POE 设备；
- 支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电；
- 网线供电传输距离最长可达 100 米，可灵活扩展网络而不受电力线布局限制，轻松将无线 AP、网络摄像头等终端设备挂在墙壁高处或天花板上；

产品规格

S3100-24T-PWR-NU-F 规格

信锐百兆 POE 交换机规格书	
项目	S3100-24T-PWR-UN-F
固定端口	24 个 10/100M 电口 (24 个 POE 口)
	2 个千兆 SFP 光口和 2 个千兆电口 (Combo)
供电标准	IEEE802.3af/at
单端口最高输出功率	30W
整机最高 POE 输出功率	384W
工作温度	0~40°C
存储温度	-40~70°C
工作湿度	10% ~ 90% 无凝结
存储湿度	5% ~ 90% 无凝结
输入电源	交流：100-240V~50/60Hz
物理尺寸(L×W×H)	440mm×330mm×44mm
LED 指示灯	Power 指示灯，Link/Act 指示灯，1000Mbps 指示灯，POE MAX 指示灯
支持协议标准	IEEE 802.3 10Base-T 以太网
	IEEE 802.3u 100Base-TX 快速以太网
	IEEE 802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	IEEE 802.3x 流量控制
MAC 地址	支持 8K MAC 地址表
物理介质	10Base-T：建议使用 3 类或以上的 UTP/STP 线
	100Base-TX：建议使用 5 类或以上的 UTP/STP 线
	1000Base-T：建议使用超 5 类或以上的 UTP/STP 线；
网线线序	支持 Auto-MDI/MDIX 功能，支持标准网线和交叉网线

订购信息

Sundray 百兆系列 POE 交换机		
型号	规格	备注
S3100-24T-PWR-UN-F	24 百兆电口+2 个千兆光电复用上行口 PoE 交换机，支持 802.3af/at	必选
OM-SFP-千兆-多模	千兆 SFP 多模光纤模块，550m	可选
OM-SFP-千兆-单模-10	千兆 SFP 单模光纤模块，10km	可选

OM-SFP-千兆-单模-20	千兆 SFP 单模光纤模块，20km	可选
OM-SFP-千兆-单模-40	千兆 SFP 单模光纤模块，40km	可选
OM-SFP-千兆-单模-80	千兆 SFP 单模光纤模块，80km	可选

400-878-3313

400-878-3389



SUNDRA
信锐