



NAP-3560-P无线接入点

安装指导



深圳市信锐网科技术有限公司

<http://www.sundray.com.cn>

文档版本:00356P-001806-10

版权所有 © 深圳市信锐网科技术有限公司 2017.保留一切权利。

产品概述

面板式 NAP-3560-P 是信锐专门为酒店客房、宿舍、办公室和医院病房设计的的 802.11ac wave 2 高性能入墙式面板无线接入点，内置 2x2 MIMO 天线，支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，支持 11ac/a/n 和 11b/g/n 双频并发，最大无线接入速率达 1167Mbps。NAP-3560-P 可以在不破坏墙面装修的情况下安装在任意 86 面板盒上，极大的减少了部署成本。配合信锐 NAC 系列控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。

NAP-3560-P 产品还集成了以太网口和 IP 电话接口，方便有线终端和电话接入，产品整体设计美观小巧，并且部署便捷，是酒店等环境无线网络建设的最佳选择。

产品外观

背面：1 个 10/100Base-T 以太网上联端口；1 个 RJ-11 口

正面：4 个 10/100Base-T 以太网口（其中 1 个以太网口和 1 个 RJ11 口复用）



图 1-1 产品正面图



1-2 产品背面图

编号	组件
1-3	以太网接口
4	太网接口/电话线接口
5	UpLink 接口
6	Bypass 接口，用于接电话线
7	串口（请勿打开，研发调试专用）

产品参数

型号	NAP-3560-P
物理特性	
尺寸	墙外：140×86×16mm；墙内：65×65×3mm；
接口信息	背面：1 个 10/100Base-T 以太网上联端口；1 个 RJ-11 口 正面：4 个 10/100Base-T 以太网口（其中 1 个以太网口和 1 个 RJ11 口复用）
PoE	支持 802.3af/802.3at 兼容供电
功耗	<13W
天线	内置 2*2mimo 天线
复位/恢复出厂设置	支持
状态指示灯	1*STATUS
工作/存储温度	-10℃~45℃/-40℃~70℃
工作/存储湿度	5%~95%（非凝结）
防护等级	IP 41
MTBF	>250000H
射频特性	
发射功率	≤20dBm
可调功率范围	1dBm~相应国家规定
单频最大传输速度	2.4 G : 300 Mbps 5 G : 867 Mbps
工作频段	802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz（中国） 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz（中国）

安装步骤


步骤 1 用螺丝刀取下墙壁上的 86 面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。

步骤 2 将网线接到以太网上联 UpLink 接口。如果需要接电话线，请接在 Bypass 接口。



步骤 3 将 NAP-3560-P 左右两边的螺丝孔对准墙壁上的螺丝孔，然后用螺丝刀固定，最后塞上硅胶塞即可完成安装。



 说明：特殊情况下，电话线和以太网线可以共用。以太网线的供电和数据传输同时使用 1、2、3、6 四个针脚，电话线使用 4、5、7、8 任两个针脚。但此时网线最大速率只能达到 100M，并且 PoE 交换机建议使用信锐的，其它厂商不一定支持 1、2、3、6 四个针脚同时供电和数据传输。

官方网站：<http://www.sundray.com.cn>

服务热线：400-878-3389