

信锐锐灵轻管系列交换机产品彩页

产品概述

信锐 RL-XS2550-26P-PWR 产品是信锐锐灵自主研发的轻管系列 POE 交换机，采用全新的系统架构设计。RL-XS2550-26P-PWR 提供 24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口及 2 个千兆 SFP；支持所有端口线速转发，可为您提供更大的网络灵活性。与锐灵网关或路由配合组网，可通过小信云进行网口 VLAN 配置、静态 MAC 地址绑定、端口隔离、环路检测、DHCP-SNOOPING、设备重启等操作，还支持在小信云进行设备状态监控。远程管理运维更便捷。

24 个 RJ45 端口具有 PoE 供电功能，支持 IEEE802.3at/af 标准，可作为以太网供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备，并通过网线为其供电，无需配置，即插即用，可灵活扩展商业门店、办公场所网络而不受强电线路布局限制，满足中小企业、智能小区、酒店、商业门店组网及有线接入诉求。



RL-XS2550-26P-PWR

产品规格

RL-XS2550-26P-PWR 规格

信锐锐灵系列交换机规格书	
项目	RL-XS2550-26P-PWR
外形尺寸	440mm×208mm×44 mm (宽×深×高) (mm)
重量	2.12Kg
固定端口	24 个千兆 POE 电口，2 个千兆 SFP 光口，支持 IEEE 802.3af/at 供电标准，单端口最大输出功率 30W，整机 PoE 最大输出功率 370W
管理端口	1 个 Console 口
电源	内置电源
使用环境	工作温度：0° C~45° C 存储温度：-40° C~70° C 相对湿度：5%~90% RH 无凝结
交换容量	256Gbps
包转发率	48Mpps
节能	支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。
MAC	支持 8K MAC 地址 支持 MAC 地址自动学习 支持配置 MAC 地址老化时间
接入安全	支持 DHCP Snooping
安全特性	支持端口保护、隔离 支持 CPU 保护功能

网络管理	结合网关或者路由器，支持云管
安规与电磁辐射等	满足 FCC、CE：EN55022，EN61000-3-2，EN61000-3-3，EN55024，EN60950-1、RoHS 等安全标准

订购信息

Sundray 锐灵系列交换机系列		
型号	规格	备注
RL-XS2550-26P-PWR	信锐锐灵二层轻管系列 PoE 交换机，24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆 SFP 光口，支持 IEEE 802.3af/at 供电标准，单端口最大输出功率 30W，整机最大输出功率 370W；交换容量 256Gbps，包转发率 48Mpps；与锐灵网关或路由配合组网，可通过小信云进行网口 VLAN 配置、静态 MAC 地址绑定、端口隔离、环路检测、DHCP-SNOOPING、设备重启等操作，还支持在小信云进行设备状态监控；支持全端口线速转发。	必选
SFP-GE-MM850	千兆 SFP 多模光纤模块，最大传输距离 550m，LC	可选
SFP-GE-SM1310-10KM	千兆 SFP 单模光纤模块，最大传输距离 10km，LC	可选
SFP-GE-SM1310-20KM-I	千兆 SFP 单模光纤模块，最大传输距离 20km，LC	可选
SFP-GE-SM1310-40KM	千兆 SFP 单模光纤模块，最大传输距离 40km，LC	可选
SFP-GE-SM1550-80KM	千兆 SFP 单模光纤模块，最大传输距离 80km，LC	可选



深圳市信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co., Ltd.

地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 5 层 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail：market@sundray.com.cn

文档版本：20231016-V1

Copyright © 2020 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利