



光纤配线架 ODF


产品彩页

信锐的 ODF 光纤配线架是承接上层网络节点到下层网络节点的接续，具备全光网络带宽容量大、全光网络传输距离远、全光网络传输速度快等特点，主要用于校园，医院，机场等专网网络建设。

产品概述

ODF 光纤配线架是承接上层网络节点到下层网络节点的接续，光电混合成缆接入 ODF 光纤配线架后，通过熔接光纤及集中供电模块接续电线同时实现给下层 AP 信号连接和供电工作。传统双绞线传输距离和速度受限，光电混合方案降低了网络建设成本，其成本低和产量大被主要用于校园，医院，机场等专网网络建设。

产品规格和外观

产品型号	规格
 SODF-24LC-SM	<ul style="list-style-type: none">19 寸 1U 机箱，深度 340mm，前面板 6 个四联有耳 LC/PC 适配器，后面板左边 30x80mm 开孔和一个 30x80mm 敲落孔，后面板右边 24 个 10mm 直径圆孔。

产品特性

参数	单位	指标
通道数	CH	24
插入损耗	dB	≤0.2
回波损耗	dB	≥45

光纤类型	/	G657A1
光纤长度	m	>1.0
接头类型	/	LC/PC
工作温度	°C	-5 ~ 70
储存温度	°C	-40 ~ 85
工作相对湿度	%RH	5 ~ 85
储存对湿度	%RH	5 ~ 95
封装尺寸	mm	(L)430×(W)340×(H)42.5
材料	/	金属
表面颜色	/	黑色



深圳市信锐网科技术有限公司

Shenzhen Sundray Technologies Co., Ltd.

地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 5 层 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

Copyright © 2021 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。