

信锐 X-LINK 系列接入交换机

产品概述

XS1530U-10TP 系列是信锐高性能的接入交换机。此款交换机产品，提供 8 个 10/100Mbps 自适应 RJ45 端口及 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口和 1 个 1000Mbps SFP 端口；支持所有端口线速转发，可为您提供更大的网络灵活性。上行千兆以太网网络技术，有效避免了网络传输瓶颈，具备良好的网络适应能力。满足中小企业、智能小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。



XS1530U-10TP

产品特性

- 8 个 10/100M 自适应 RJ45 端口
- 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口、1 个千兆 SFP 光纤接口；
- 采用存储-转发体系结构；
- 动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；
- 内置电源，精巧结构设计，便于使用。

产品规格

XS1530U-10TP 规格

信锐接入交换机规格书	
项目	XS1530U-10TP
外形尺寸（长×宽×高） （mm）	280*180*44mm
交换容量	32Gbps
包转发率	4.2Mpps
MAC 地址表	4K
固定端口	8 个 10/100M 自适应 RJ45 端口 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口 1 个千兆 SFP 光纤接口
电源	输入：100-240V 50-60Hz ， 内置电源设计
使用环境	工作温度：0°C~45°C 存储温度：-40°C~70°C 工作湿度：5%~95% RH 不凝结 存储湿度：5%~95% RH 不凝结

LED 指示灯	网口指示灯、光口指示灯
---------	-------------

支持协议标准	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z
--------	---

订购信息

Sundray 接入交换机系列		
型号	规格	备注
XS1530U-10TP	8 个百兆电口++2 个千兆电口和 2 个千兆 SFP 光口（互为 Combo 口）；	必选
OM-SFP-千兆-多模	千兆 SFP 多模光纤模块，550m	可选
OM-SFP-千兆-单模-10	千兆 SFP 单模光纤模块，10km	可选
OM-SFP-千兆-单模-20	千兆 SFP 单模光纤模块，20km	可选
OM-SFP-千兆-单模-40	千兆 SFP 单模光纤模块，40km	可选
OM-SFP-千兆-单模-80	千兆 SFP 单模光纤模块，80km	可选



SUNDRAY
信锐技术

信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co., Ltd.

地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 5 层 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档版本：20200501-V1

Copyright © 2020 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利