



SUNDRAY
信锐技术

信锐 X-LINK 系列百兆接入交换机

产品概述

XS1530U-8T 系列是信锐 X-LINK 系列百兆接入交换机，采用非网管式设计，支持即插即用。可用于中小型网络的终端接入场景，如：酒店、景区、监控等。



XS1530U-8T

产品规格

XS1530U-8T 规格

信锐 X-LINK 交换机规格书	
项目	XS1530U-8T
固定端口	8 个 10/100M 电口
交换容量	1.6Gbps
包转发率	1.2Mpps
工作温度	0~40° C
存储温度	-10~70° C
工作湿度	10%~90% 无凝结
存储湿度	5%~90% 无凝结
电源	DC 5V/550MA
物理尺寸(L×W×H)	140mm×67mm×26mm
LED 指示灯	Power: 绿色
	10/100Mbps Link/Act 电源灯: 绿色
支持协议标准	IEEE 802.3 10Base-T 以太网
	IEEE 802.3u 100Base-TX 快速以太网
MAC 地址	支持 1K MAC 地址表
物理介质	10Base-T: 建议使用 3 类或以上的 UTP 线
	100Base-TX: 建议使用 5 类或以上的 UTP 线

订购信息

Sundray 百兆系列 POE 交换机

型号	规格	备注
XS1530U-8T	8 个百兆电口	必选
OM-SFP-千兆-多模	千兆 SFP 多模光纤模块, 550m	可选
OM-SFP-千兆-单模-10	千兆 SFP 单模光纤模块, 10km	可选
OM-SFP-千兆-单模-20	千兆 SFP 单模光纤模块, 20km	可选
OM-SFP-千兆-单模-40	千兆 SFP 单模光纤模块, 40km	可选
OM-SFP-千兆-单模-80	千兆 SFP 单模光纤模块, 80km	可选