

信锐 X-LINK 系列千兆 POE 交换机

产品概述

XS1550U-18P-PWR 系列是信锐 X-LINK 系列高性能的千兆接入 POE 交换机，可通过网线为无线 AP 等 POE 受电设备供电，提供最大单端口 30W 供电，满足中小网络场景无线 AP、监控摄像头、IP 电话等设备接入使用。



XS1550U-18P-PWR

产品特性

- 最大支持 16 口 802.3 af/15.4W 输出或 8 口 802.3 at/30W 输出；
- 支持 IEEE802.3at (30W) 标准，兼容 IEEE802.3af (15.4W) 的受电设备 (PD)；
- 打破传统方式，通过网线不仅仅能传输数据还可以传输电力；
- 能自动检测识别符合 IEEE 802.3at 及 IEEE802.3af 标准的受电设备；
- 先进的自感知算法只为 IEEE 802.3af/at 标准的终端设备供电，不需去担心会损坏私有标准的 POE 或非 POE 设备；
- 支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电；
- 网线供电传输距离最长可达 100 米，可灵活扩展网络而不受电力线布局限制，轻松将无线 AP、网络摄像头等终端设备挂在墙壁高处或天花板上；

产品规格

XS1550U-18P-PWR 规格

信锐千兆 POE 交换机规格书	
项目	XS1550U-18P-PWR
固定端口	16 个千兆电口 (16 个 POE 口)
	2 个千兆 SFP 光口
交换容量	192Gbps
包转发率	40Mpps

供电标准	IEEE802.3af/at
单端口最高输出功率	30W
整机最高 POE 输出功率	247W
输出功率	260W
工作温度	0~45° C
存储温度	-40~70° C
工作湿度	10%~90% 无凝结
存储湿度	5%~90% 无凝结
输入电源	交流：100-240V~50/60Hz
物理尺寸(L×W×H)	441mm×206.7mm×44mm
LED 指示灯	Power 指示灯，Link/Act 指示灯，1000Mbps 指示灯，POE MAX 指示灯
支持协议标准	IEEE 802.3 10Base-T 以太网
	IEEE 802.3u 100Base-TX 快速以太网
	IEEE 802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	IEEE 802.3x 流量控制
物理介质	10Base-T：建议使用 3 类或以上的 UTP/STP 线
	100Base-TX：建议使用 5 类或以上的 UTP/STP 线
	1000Base-T：建议使用超 5 类或以上的 UTP/STP 线；
网线线序	支持 Auto-MDI/MDIX 功能，支持标准网线和交叉网线

订购信息

Sundray 接入交换机系列		
型号	规格	备注
XS1550U-18P-PWR	16 个千兆 POE 电口+2 个千兆光口千兆接入型交换机	必选
OM-SFP-千兆-多模	千兆 SFP 多模光纤模块, 550m	可选
OM-SFP-千兆-单模-10	千兆 SFP 单模光纤模块, 10km	可选
OM-SFP-千兆-单模-20	千兆 SFP 单模光纤模块, 20km	可选
OM-SFP-千兆-单模-40	千兆 SFP 单模光纤模块, 40km	可选
OM-SFP-千兆-单模-80	千兆 SFP 单模光纤模块, 80km	可选



SUNDRAY
信锐技术

信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co., Ltd.

地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 5 层 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档版本：20210201-V1

Copyright © 2021 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利