



SI-WM10



智能会议主机产品彩页

SI-WM10 智能会议主机产品，是信锐自主研发的无线投屏协作设备，是新一代一站式智能会议协作解决方案，提供独特联接和协作价值。广泛应用于已有显示设备的各类型会议室、多媒体教室、报告厅的本地设备升级。

产品概述

SI-WM10 智能会议主机是一款无线投屏及多屏幕协作设备，通过联接主流显示屏，将传统会议室本地升级成具备统一连接和高效协作能力的智能化会议室。支持信锐同频协议开启高质量的无线投屏，同时支持 Miracast、Airplay 等系统原生投屏协议，且终端无需外接传屏设备。内置 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 双路 Wi-Fi，能够提供超大带宽、超低延迟、抗干扰性强的投屏通道。最高支持 4K/60FPS 超清输出。通过超声波识别技术，实现对用户终端所在会议室的主机的快速精准匹配，自动扫描、识别和匹配所在会议室的主机，无需输入投屏码，实现准确投屏。最多可达 8 路终端接入投屏画面分享，支持双屏异显输出。搭配随心笔，还能实现内容指示、隔空智控、投屏窗口调整等功能，助力演讲者高效掌控会议进程。



产品特性

场景灵活搭配

- 设备搭配灵活，支持具备 HDMI 接口的主流显示屏联接，兼容投影仪、电视机、触摸大屏（仅做显示设备）等多种显示设备，适用于各种会议室的智能化升级。
- 设备部署灵活，支持桌面放置、壁挂和挂靠等多种部署方式，兼容不同会议室物理环境。
- 多种供电方式，同时支持市电（12V 电源适配器），以及网口 POE 供电。

稳定无线投屏

- 高质量 Wi-Fi 6 网络支持，提供超大带宽、超低延迟、抗干扰性强的投屏通道。
- 信锐同频客户端，采用信锐同频投屏协议，支持更快、更精准、更高质量、更多功能的投屏。
- 快速免码精准投屏，通过超声波识别技术，实现对用户终端所在会议室的主机的快速精准匹配，自动扫描、识别和匹配所在会议室的主机，无需输入投屏码，实现准确投屏。
- 投屏链路自适应切换，支持 Wi-Fi Direct、直连 Wi-Fi 和局域网三种投屏链路，并根据会议室环境自动切换最优链路，保证投屏成功率及投屏质量。
- 多个标准协议兼容支持，支持 Miracast、Airplay，使用系统自带协议无需客户端也可以开启高质量的无线投屏。
- 多类型设备投屏兼容，支持 Windows、Android、Mac、IOS 等多设备投屏兼容，轻松实现各种设备内容的分享。告别传统终端投屏步骤繁琐、线材众多的困扰。

高效多屏协作

- 互动协作，最多可达 8 路终端接入投屏画面分享，支持双屏异显输出。
- 多投屏模式，支持桌面复制、桌面扩展和单应用投屏等多种模式，满足不同场景下的内容分享需求。
- 丰富的投屏过程控制，支持屏幕冻结，敏感操作时可先冻结大屏显示，保护隐私；支持投屏锁定，避免其它设备投屏干扰；支持快速切换投屏内容。
- 分享内容指示，随心笔支持数字激光笔、放大镜和聚光灯等三种指示形式，实现在内容分享过程中的引导和聚焦功能，提高信息分享的效率。
- 单击随心笔左/右键即可实现 PPT 的隔空上/下翻页，任意站位随心翻页，打破 PPT 讲解位置束缚；随心笔实现隔空鼠标操控功能，任意站位实现分享内容点击、拖动等常规操作，打破电脑使用位置束缚。
- 多人投屏协作：支持投屏窗口拖拽全屏、拖拽二分屏、多窗口叠层显示，支持投屏窗口快速切换，有效提升内容展示效率。

智简云端管理

- SaaS 化运维管理平台，通过对本地资源的联接与感知，可进行统一的设备管理和监报告警，随时响应业务需求，做到智简管理，运维更省心。
- 宣传内容发布，支持云端统一内容下发，充分利用各类屏幕资源，在屏幕闲时按需展示价值信息。

产品规格

特性	
投屏方式	<ul style="list-style-type: none">⑩ 信锐投屏协议⑩ Miracast⑩ Airplay
解码能力	<ul style="list-style-type: none">⑩ 4K/60FPS⑩ H.264/H.265
投屏能力	<ul style="list-style-type: none">⑩ 8 路输入：最多支持 8 台设备同时投屏与协作⑩ 1 路有线输入：支持 1 个设备通过有线 HDMI 输入⑩ 双路输出：最多支持输出至 2 台显示大屏（支持双屏同显、双屏异显模式）
网络能力	<ul style="list-style-type: none">⑩ 802.11ax (Wi-Fi 6)⑩ 802.11ac (Wi-Fi 5)⑩ 千兆有线网络⑩ 蓝牙 5.0⑩ 超声波
接口数量	<ul style="list-style-type: none">⑩ 1 x 1000M 网口 (POE)⑩ 2 x HDMI OUT⑩ 1 x HDMI IN⑩ 3 x USB (2 x USB3.0、1 x USB2.0)⑩ 1 x 3.5mm 音频接口⑩ 1 x DC 12V 电源接口⑩ 1 x 防盗锁扣
数据安全	<ul style="list-style-type: none">⑩ 基于 OIDC 协议实现页面访问认证安全⑩ 投屏码 FPE 加密⑩ Wi-Fi 密码 AES-CBC 加密⑩ 设备名称 BASE64 编码
远程管理	<ul style="list-style-type: none">⑩ 同频会议云管系统
供电方式	<ul style="list-style-type: none">⑩ 12V 电源适配器⑩ POE 供电 (802.3af)

特性	
随心笔	<ul style="list-style-type: none"> ⑩ 6 轴陀螺仪 ⑩ 蓝牙通讯 ⑩ 30 米通讯距离 ⑩ 演示/控制模式 ⑩ 电池供电 (2 节 7 号电池)
工作环境	⑩ 0~45℃
产品规格	⑩ 184.5*116*30.5mm

订购信息

SI-WM10 智能会议主机选购一览表。

型号	规格
SI-WM10	最高支持 4K/60FPS 视频编解码；支持 8 台设备同时投屏与协作；兼容 Windows、Android、Mac、iOS 等操作系统；标配一支智控随心笔，可实现数字激光、聚光灯、放大镜、PPT 左翻页、PPT 右翻页等演讲辅助功能。
SI-P10	内置 6 轴陀螺仪；支持演示、控制两种工作模式；可实现数字激光、聚光灯、放大镜、PPT 左翻页、PPT 右翻页等演讲辅助功能。



SUNDRAY
信锐技术

深圳市信锐网科技术有限公司

Shenzhen Sundray Technologies Co., Ltd.

地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 5 层 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

Copyright © 2021 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。