

信锐接入交换机

产品概述

S3100-10T-UN-F 系列是信锐高性能的接入交换机。此款交换机产品，提供 8 个 10/100Mbps 自适应 RJ45 端口及 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口和 1 个 1000Mbps SFP 端口；支持所有端口线速转发，可为您提供更大的网络灵活性。上行千兆以太网网络技术，有效避免了网络传输瓶颈，具备良好的网络适应能力。满足中小企业、智能小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。

产品特性

- 8 个 10/100M 自适应 RJ45 端口
- 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口、1 个千兆 SFP 光纤接口；
- 采用存储-转发体系结构；
- 动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；
- 内置电源，精巧结构设计，便于使用。

产品规格

S3100-10T-UN-F 规格

信锐接入交换机规格书	
项目	S3100-10T-UN-F
外形尺寸（长×宽×高）（mm）	280*180*44mm
交换容量	32Gbps
包转发率	4.2Mpps
固定端口	8 个 10/100M 自适应 RJ45 端口 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口 1 个千兆 SFP 光纤接口
电源	输入：100-240V 50-60Hz ，内置电源设计
使用环境	工作温度：0°C ~ 45°C 存储温度：-40°C ~ 70°C 工作湿度：5% ~ 95% RH 不凝结 存储湿度：5% ~ 95% RH 不凝结

LED 指示灯	网口指示灯、光口指示灯
支持协议标准	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z

订购信息

Sundry 接入交换机系列		
型号	规格	备注
S3100-10T-UN-F	8 个百兆电口++2 个千兆电口和 2 个千兆 SFP 光口 (互为 Combo 口);	必选
OM-SFP-千兆-多模	千兆 SFP 多模光纤模块, 550m	可选
OM-SFP-千兆-单模-10	千兆 SFP 单模光纤模块, 10km	可选
OM-SFP-千兆-单模-20	千兆 SFP 单模光纤模块, 20km	可选
OM-SFP-千兆-单模-40	千兆 SFP 单模光纤模块, 40km	可选
OM-SFP-千兆-单模-80	千兆 SFP 单模光纤模块, 80km	可选