

信锐千兆系列 POE 交换机

产品概述

S3200-10T-PWR-UN-F 系列是信锐高性能的 10 口全千兆交换机。此款交换机是一款二层非网管型交换机产品，提供 8 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口（支持 POE）、1 个 1000Mbps SFP 端口、1 个 1000Mbps RJ45 端口；支持所有端口线速转发，可为您提供更大的网络灵活性。基于千兆以太网网络技术，有效避免了网络传输瓶颈，具备良好的网络适应能力。易于管理维护，满足中小企业、智能小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。



信锐接入交换机系列

产品特性

- 符合 IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 标准；
- 全双工采用 IEEE 802.3x 标准，半双工采用 Backpressure 标准；
- 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口（支持 POE），支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；
- 1 个千兆 SFP 光纤接口、1 个千兆电接口；
- 采用存储-转发体系结构；
- 动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；
- 内置电源，精巧结构设计，便于使用。

产品规格

S3200-10T-PWR-UN-F 规格

信锐接入交换机规格书	
项目	S3200-10T-PWR-UN-F
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	280*180*44mm
固定端口	9 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX,其中 8 个支持 POE) 1 个 1000Mbps SFP 接口
电源	输入 : 100-240V 50-60Hz
整机最大输出 POE 功率	125W
使用环境	工作温度 : 0°C ~ 45°C 存储温度 : -40°C ~ 70°C 工作湿度 : 10% ~ 90% RH 不凝结 存储湿度 : 5% ~ 95% RH 不凝结
LED 指示灯	PWR 指示灯、网口指示灯、光口指示灯
MAC 地址量	4K
巨型帧	9Kbytes
POE 接口	8 个符合 IEEE802.3at/af 标准 POE 接口
供电引脚	1/2 (+), 3/6 (-)
交换容量	56Gbps
包转发率	14.88Mpps
支持协议标准	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z

订购信息

Sundray 接入交换机系列		
型号	规格	备注
S3200-10T-PWR-UN-F	9 个千兆电口+1 个千兆 SFP 光口	必选
OM-SFP-千兆-多模	千兆 SFP 多模光纤模块, 550m	可选
OM-SFP-千兆-单模-10	千兆 SFP 单模光纤模块, 10km	可选
OM-SFP-千兆-单模-20	千兆 SFP 单模光纤模块, 20km	可选
OM-SFP-千兆-单模-40	千兆 SFP 单模光纤模块, 40km	可选
OM-SFP-千兆-单模-80	千兆 SFP 单模光纤模块, 80km	可选