

信锐触控交互面板 SI-PAD-HMI-5

产品概述

信锐 SunPad 触控交互面板将一键情景交互与可视化管理相结合，将终端管理和情景控制从 PC 平台端、手机应用端进一步简化到单个面板，适用于智慧教室、办公区域等企业级智慧空间场所的情景管理。



信锐触控交互面板 SI-PAD-HMI-5

产品特点

交互体验

➤ 一键即所见，极致交互体验

SunPad 可实现教室、会议室等物联场景的“情景模式”选择，如上课模式下一键开启灯光、投影仪、录播系统等，告别遥控器逐个控制，有效提高课堂教学效率。

物联展示

➤ 物联展示，物联数据可视化

相比以往只能通过管理平台查看空间内状态数据的方式，SunPad 支持显示所处空间单独的环境大数据，让身处其中的人员即时感知并进行调整，让每一个环境都是舒适、安全的。

软件自定义

➤ 自定义按键，按需定制策略

SunPad 的情景按键支持自定义自己喜欢的场景控制模式，也可以自定义屏显面板的展示内容，情景切换、面板信息都由用户自己决定，满足不同环境下策略的个性化定制需求。

极简运维

➤ 简化运维，提高巡检管理效率

SunPad 支持极简部署安装，只需一根网线即可实现供电及网络接，监测数据直接对接物联网管理平台，让运维老师通过手机或电脑平台直接巡检，也可以在教室通过 SunPad 直接查看并快速管控，无需再逐个进入教室巡查设备，极大提高巡检效率。

产品规格

硬件规格

信锐触控交互面板产品规格	
产品规格	
项目	描述
型号	SI-PAD-HMI-5
产品尺寸	188*86*12(底部 32)mm
整机功耗	<10W
安装方式	标准 86 盒安装
供电方式	POE: POE@AF/AT, RJ45 接口
显示屏	720Px720P 3.95 英寸显示屏，支持触摸
触摸按键	6 个实体触摸按键
复位按键	一个复位针孔
工作环境	0°C~45°C, 10~95%RH 无凝结
内存与容量	2GB DDR3, eMMC 8GB
网口速率	100Mbps
防护等级	防静电等级: 等级 B, 设备可自动恢复并无损坏 防电磁干扰: 等级 A
物联展示	展当前日期与时间, 展示当前空间已经配置的状态数据展示
物联控制	支持管理当前空间的设备
按键策略	在智能交互面板终端, 按动自定义按键, 即可执行一键情景策略
物联运维	支持面板修改平台 IP 地址、修改面板系统配置、升级

订购信息

型号	规格	备注
Sundray 触控交互面板 SI-PAD-HMI-5		
触控交互面板	信锐 SunPad 触控交互面板 SI-PAD-HMI-5 将一键情景交互与可视化管理相结合,将终端管理和情景控制从PC平台端、手机应用端进一步简化到单个面板,适用于智慧教室、办公区域等企业级智慧空间场所的情景管理。	必选



SUNDRAY
信锐技术

信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail：market@sundray.com.cn

文档更新：20201217-V1.0

Copyright © 2018 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。