

信锐锐灵系列千兆 POE 交换机

产品概述

XS1550U-10T-PWR 系列是信锐锐灵系列高性能的 10 口全千兆 POE 交换机。此款交换机是一款二层非网管型交换机产品，提供 8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口（支持 POE）、2 个 1000Mbps 电口；支持所有端口线速转发，可为您提供更大的网络灵活性。基于千兆以太网网络技术，有效避免了网络传输瓶颈，具备良好的网络适应能力，易于管理维护。满足中小企业、智能小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。

产品特性

- 符合 IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 标准；
- 全双工采用 IEEE 802.3x 标准，半双工采用 Backpressure 标准；
- 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口（支持 POE）；
- 2 个千兆电接口；
- 采用存储-转发体系结构；
- 动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；
- 内置电源，精巧结构设计，便于使用。
-

产品规格

XS1550U-10T-PWR 规格

信锐接入交换机规格书	
项目	XS1550U-10T-PWR
外形尺寸（长×宽×高） （mm）	190*100*28mm
固定端口	8 个 10/100/1000M 自适应电口（支持 PoE） 2 个 1000Mbps 电口；
电源	输入：100-240V 50-60Hz
整机最大输出 POE 功率	110W
使用环境	工作温度：0°C~45°C 存储温度：-40°C~70°C 工作湿度：10%~90% RH 不凝结 存储湿度：5%~95% RH 不凝结
LED 指示灯	PWR 指示灯、网口指示灯、光口指示灯
MAC 地址量	4K
巨型帧	9Kbytes
POE 接口	8 个符合 IEEE802.3at/af 标准 POE 接口
供电引脚	1/2 (+), 3/6 (-)
交换容量	56Gbps
包转发率	14.88Mpps
支持协议标准	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x

订购信息

Sundray 接入交换机系列		
型号	规格	备注
XS1550U-10T-PWR	8 个千兆 POE 电口+2 个千兆电口	必选



SUNDRAY
信锐技术

信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co., Ltd.

地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 5 层 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail：market@sundray.com.cn

文档版本：20200501-V1

Copyright © 2020 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利