

信锐 X-LINK 系列千兆交换机

产品概述

XS1550U-24T 系列是信锐 X-LINK 系列高性能的千兆接入交换机。此款交换机产品，提供 24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口；支持所有端口线速转发，可为您提供更大的网络灵活性。上行千兆以太网网络技术，有效避免了网络传输瓶颈，具备良好的网络适应能力。满足监控回传、中小企业、智能小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。



XS1550U-24T

产品特性

- 24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口
- 采用存储-转发体系结构；
- 动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；

产品规格

XS1550U-24T 规格

信锐千兆交换机规格书	
项目	XS1550U-24T
外形尺寸（长×宽×高）（mm）	440*208*44mm
交换容量	256Gbps
包转发率	44Mpps
MAC 地址表	8K
固定端口	24 个 10/100M/1000Mbps 自适应 RJ45 端口
电源	输入：100-240V 50-60Hz，内置电源设计
使用环境	工作温度：0°C~40°C 存储温度：-40°C~70°C 工作湿度：10%~90% RH 不凝结 存储湿度：5%~90% RH 不凝结
LED 指示灯	网口指示灯、光口指示灯

支持协议标准	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z
--------	---

订购信息

Sundray 接入交换机系列		
型号	规格	备注
XS1550U-24T	24 个千兆电口千兆接入型交换机	必选
OM-SFP-千兆-多模	千兆 SFP 多模光纤模块, 550m	可选
OM-SFP-千兆-单模-10	千兆 SFP 单模光纤模块, 10km	可选
OM-SFP-千兆-单模-20	千兆 SFP 单模光纤模块, 20km	可选
OM-SFP-千兆-单模-40	千兆 SFP 单模光纤模块, 40km	可选
OM-SFP-千兆-单模-80	千兆 SFP 单模光纤模块, 80km	可选